

AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ m=1:25											
Ajtó neve	A1-egyszárnyú műanyag ajtó- felülvilágítóval	A2 egyszárnyú ajtó	A3 egyszárnyú beltéri wc ajtó	A4 egyszárnyú akm wc ajtó- felülvilágítóval	A5 kétszárnyú fém rácsos kapu	A6 tömör szekcionált kapu	A7 egyszárnyú alumínium ajtó- felülvilágítóval	A8 egyszárnyú alumínium ajtó- felülvilágítóval	A9 tömör szekcionált kapu		
Mennyiség	9 db	2 db balos, 2db jobbos	3db balos, 2db jobbos	1db balos	2 db középén nyíló	3 db	2db balos	2db jobbos	1 db		
Helyiség száma	003,007,008,009,015	004,005,010,011	004,005,011	006	012,013	019	006	006	019		
Sz x M méret	1,00 x 2,50 m	0,90 x 2,00 m	0,75 x 2,00 m	1,10 x 2,50 m (szabad ny:1,00)	1,80 x 2,10 m	3,75 x 3,50 m	1,10 x 4,50 m (szabad ny:1,00)	1,20 x 4,50 m (szabad ny:1,00)	3,75 x 3,25m		
Nyitásirány	Jobbos	Jobbos/Balos	Jobbos/Balos	Balos	Jobbos	felnyíló	Balos	Jobbos	felnyíló		
Falszerkezet	szendvicspanel	szendvicspanel	laminált forgácslap wc fal	szendvicspanel	acélszerkezet	szendvicspanel	szendvicspanel/ üvegfal rendszer	szendvicspanel/ üvegfal rendszer	szendvicspanel		
Falvastagság	10 cm szendvicspanel / 15 cm gipszkarton	10 cm	2 cm	10 cm szendvicspanel / 15 cm gipszkarton	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm		
2D jelkép											
Előlnézet											
Tok	ötökamrás műanyag 8,4cm szélességgel és 7,6 cm astagsággal, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel	rendszer szerint RAL9003- fehér	egyedi	ötökamrás műanyag 8,4cm szélességgel és 7,6 cm astagsággal, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel	50/50 szögvas keret, zártszelvény 50x50 vázhoz rögzítve	rendszer szerint	Tok	alumínium profil 7,5cm, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel, hőhídmentes, Pa hőszigetelő stéggel, kamrába becsúsztható hőszigeteléssel, külső-belső oldalon porszórt kivitelű, antracit színű tok és szárny egy síkban helyezkedik el Üvegezés :2 rétegű, légkamrás hőszigetelő üvegezés, argongáz töltéssel tokoldással sorolás	rendszer szerint		
Ajtólap	ajtópanel 24 mm vastag stadúr (1,5 mm-es kétoldali PVC lemez borítással, extrudált poliuretán hab szigeteléssel)	RAL9003 (fehér) CPL borítású HPL	RAL9010 (fehér)szibben borítású HPL	ajtópanel 24 mm vastag stadúr (1,5 mm-es kétoldali PVC lemez borítással, extrudált poliuretán hab szigeteléssel)	RAL6010 (zöldes) acél szárny, 50/50/5mm hullámrács	duplafalú acéllamellás kapu külső oldal RAL6010 (zöldes), Belső oldal RAL9002	Ajtólap	alumínium profil 7,5cm, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel, hőhídmentes, Pa hőszigetelő stéggel, kamrába becsúsztható hőszigeteléssel, külső-belső oldalon porszórt kivitelű, antracit színű tok és szárny egy síkban helyezkedik el Üvegezés :2 rétegű, légkamrás hőszigetelő üvegezés, argongáz töltéssel tokoldással sorolás	duplafalú acéllamellás kapu mindkét oldalon RAL9002- (fehér)		
Küszöb	hőhídmentes alumínium küszöb	rendszer szerint	egyedi	hőhídmentes alumínium küszöb	rejtett küszöb	süllyesztett küszöb	Küszöb	süllyesztett küszöb	rendszer szerint		
Kilincs,Zár	rozettás, rozsdamentes acél, PZ zár	rozettás, rozsdamentes acél, PZ zár	inox wc zár	rozettás, rozsdamentes acél, PZ zár	rozettás, rozsdamentes acél, PZ zár	rozettás, rozsdamentes acél, PZ zár	Kilincs,Zár	rozettás, rozsdamentes acél, PZ zár	rendszer szerint		
Megjegyzés	felülvilágító: kétrétegű hőszigetelő biztonsági üvegezéssel	ajtólapok RAL9010 (fehér)szibben, tok RAL8001(főlázzott) 60/400mm műanyag szellőzőrács alul	wc-fal rendszer része	felülvilágító: kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel	alapmázolt, festett, világosszürke RAL 7045	gyengénlátók részére 1,5m magasságban fóliázás készül, pánikzár, biztonsági üvegezés	Megjegyzés	gyengénlátók részére 1,5m magasságban fóliázás készül, pánikzár, biztonsági üvegezés	rendszer szerint	ujjbecsípés elleni védelemmel ellátott, stukkómintás felület	ujjbecsípés elleni védelemmel ellátott, stukkómintás felület

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!